

TOHATSU

TEKNISET TIEDOT

FourStroke

Malli	MFS50	MFS40	MFS30	MFS25	MFS20	MFS15	MFS9.8
Sylinterien lkm.	3			2			
Teho	50 hv (36.8 kw)	40 hv (29.4 kw)	30 hv (22.1 kw)	25 hv (18.4 kw)	20 hv (14.7 kw)	15 hv (11 kw)	9.8 hv (7.2 kw)
Iskutilavuus	866 cm ³		526 cm ³		351 cm ³		209 cm ³
Halkaisija x Iskunpituus	70 x 75 mm		61 x 60 mm		61 x 60 mm		55 x 44 mm
Max. käyntinopeus	5,000 - 6,000 r/min		5,250 - 6,250 r/min	5,000 - 6,000 r/min	5,400 - 6,100 r/min	5,000 - 6,000 r/min	
Käynnistys	Sähkö		Sähkö & Käsi tai Käsi		Sähkö & Käsi tai Käsi		
Hallintalaitteet	Kaukohallinta tai Ohjaukahva				Kaukohallinta tai Ohjaukahva		
Vaihteet	Eteen - Vapaa - Peruutus						
Vaihteiston välitys	2.08:1		2.17:1		2.15:1		2.08:1
Valinnaiset potkurit	7" - 17"		8" - 14"		6" - 11.5"		5" - 10"
Peräpeilin korkeus	15", 20"		15", 20"		15", 20"		15", 20"
Polttoaine	Lyijytön, min. 95 okt.				Lyijytön, min. 95 okt.		
Suosittelut öljy	Tohatsu 4stroke Outboard Motor Oil				Tohatsu 4 stroke Outboard Motor Oil		
Polttoainesäiliö	25 ltr				12 ltr		
Paino*	95 kg		71.5 kg		52 kg		37 kg
Virran ulosotto	12V, 252W, 21A		12V, 180W, 15A		12V, 145W, 12A		12V, 80W, 6A
TOCS-väylä	S	S	S	S	-	-	-

Malli	MFS6 SailPro	MFS6	MFS5	MFS3.5
Sylinterien lkm.	1			
Teho	6 hv (4.4 kw)		5 hv (3.7 kw)	3.5 hv (2.6 kw)
Iskutilavuus	123 cm ³		123 cm ³	86 cm ³
Halkaisija x Iskunpituus	59 x 45 mm		59 x 45 mm	55 x 36 mm
Max. käyntinopeus	5,000 - 6,000 r/min		4,500 - 5,500 r/min	5,000 - 6,000 r/min
Käynnistys	Käsi			
Hallintalaitteet	Ohjaukahva			
Vaihteet	Eteen - Vapaa - Peruutus			Eteen - Vapaa
Vaihteiston välitys	2.15:1		2.15:1	
Valinnaiset potkurit	6"	6" - 9"	6" - 9"	4.5" - 7"
Peräpeilin korkeus	20", 25"		15"	15", 20"
Polttoaine	Lyijytön, min. 95 okt.			
Suosittelut öljy	Tohatsu 4 stroke Outboard Motor Oil			
Polttoainesäiliö	12 ltr		12 ltr tai 1.15 ltr kiinteä	1 ltr
Paino*	26.6 kg	25.6 kg	25.6 kg	18.4 kg
Virran ulosotto	12V, 60W, 5A	Lisävaruste 12V, 60W, 5A	Lisävaruste 12V, 60W, 5A	Ei
TOCS-väylä	-	-	-	-

Malli	BFT250	BFT225	BFT200	BFT150	BFT115	BFT90	BFT75	BFT60
Sylinterien lkm.	6			4				3
Teho	250hv (183.9 kw)	225hv (165.5 kw)	200hv (147.1 kw)	150hv (110.3 kw)	115hv (84.6 kw)	90hv (66.2 kw)	75hv (55.2 kw)	60hv (44.1 kw)
Iskutilavuus	3,583 cm ³	3,471 cm ³		2,354 cm ³		1,496 cm ³		998 cm ³
Halkaisija x Iskunpituus	89 x 96 mm		89 x 93 mm		87 x 99 mm		73 x 89.4 mm	
Max. käyntinopeus	5,300 - 6,300 r/min	5,000 - 6,000 r/min			4,500 - 6,000 r/min	5,300 - 6,300 r/min	5,000 - 6,000 r/min	
Käynnistys	Sähkö							
Hallintalaitteet	Kaukohallinta				Kaukohallinta tai ohjaukahva			
Vaihteet	Eteen - Vapaa - Peruutus							
Vaihteiston välitys	2.00:1	1.86:1		2.14:1		2.33:1		2.07:1
Peräpeilin korkeus	25"		20", 25"				20"	
Polttoaine	Lyijytön, min. 95 okt.							
Suosittelut öljy	API Standard (SG, SH, SJ) SAE 10W-30							
Polttoainesäiliö	Lisävaruste							
Paino*	284 kg	272 kg	265 kg	217 kg		166 kg	165 kg	110 kg
Virran ulosotto	12V, 1080W, 90A			12V, 660W, 55A		12V, 528W, 44A		12V, 264W, 22A
PGM-FI®z Monipisteruiskutus	S	S	S	S	S	S	S	S
BLAST® Alaväännön tehostus	S	S	S	S	S	S	S	S
ECOmo® Laihaseostekniikka	S	S	S	S	S	S	S	S
Muuttuva venttiilien ajoitus	S	S	-	S	-	S	-	-
TOCS-väylä (Tohatsu Onboard Communication System)	S	S	S	S	S	S	S	S

* Kevyin malli S = Vakiovaruste Pidätämme oikeuden muutoksiin.