

# Seiskari

242 CC Eva



# Seiskari 242 cc Eva







# Seiskari 242 CC Evo

1-kajuuttainen puoliliukuva monikäyttövene. Soveltuu merikelpoisuutensa ansiosta myös avoimille vesille.

## Tekninen erittely Seiskari 242-CC Evo:

Pituus LOA: 7,30 m  
Leveys Bmax: 2,48 m  
Syväys: 0,70 m  
Paino: 1500 kg  
Moottori: 50 - 100 hv (38 - 74 kW)  
Vakiomoottori: Solé Diesel Mini-55 turbo (52 hv)  
Nopeus: 12 solmua vakiomoottorilla  
CE-luokka C (rannikko)  
Avotila: Sadevesityhjentyvä  
Makuupaikat: 2  
Kuormitus: 5 henkeä / 500 kg

## RAKENNE JA MATERIAALIT

Runko: Lasikuitua, tikapuupalkisto, kalustekuori muodostaa turkit ja sisustuksen sokkelit.

Kansi: Lasikuitua, balsa sandwich rakenne.

Ajohytin katto: 2-kuorinen sandwich rakenne.

Sisustus: Teak-vaneria, lakattu 2-komponentti lakalla.

Ikkunat: Karikaistua lasia, keijokset eloksoitua alumiinia.

Ovet: Liukuovet, alumiinikehykset.

Kattoluukut: Akryyliä, liukuluukut.

## MOOTTORI

Solé Diesel Mini-55 turbodiesel

52 hv/3000 rpm, 4 syl. 1758 cm<sup>3</sup>, makeavesijäähdytys.

## VARUSTUS

### Runko ym.

Sadevesityhjentyvä avotila, takaiskuventtiilit, ankkuriboxit sekä edessä että takana.

**Moottorivarustus:** diam. 30 mm rst potkuriakseli, kumi-laakerit, kiristettävä teflonnauha tiivistepesä, d. 16" 4-lapainen pronssipotkuri, 1" vedenottohana, merivesisuodatin, kumipakoputki, äänenvaimennin, polttoainesäiliö 103 litraa, polttoainemittari ja vedenerottaja.

**Tuuletus:** Sisään-ulos yht. 6 kpl d. 75 mm imuletkaa, raitis ilma suoraan moottorille.

**Äänieristys:** 3-kerrosmateriaali.

**Kaukosäätölaite:** Ultraflex B-301

**Mittaristo:** Kierrosluktu/tuntimittarit, varoitusvalot ja akustinen hälytyn. Sähköinen pysäytin.

**Ohjaus:** Rst-peräsin ja kalarauta, trimmievät, "Ultraflex" kaapeliohjaus, ohjauspyörä Tanegum rst/kumi.

### Sähkölaitteet:

Akku 12 V 80 Ah, päävirtakytkin, sähkökeskus ja sulakkeet, kytkinpaneeli sulakkeineen. Isot käyttökytkimet "Siroco" lämmitys/huurteenpoistopuhallin teho 3000 W, 2-nopeuksinen puhallin, ankkurivalo ja kulkuvalot, äänitorvi, Roca itsepalautuvat lasinpyyhkimet 2 kpl, halogeeni sisävalot, lukuvalot ja pentryssä halogeenivalo.

Virran ulosotto.

### Pentry:

Iki-levypintainen pentrykaappi, rst-pesuallas, vesihana, 50 litran vesisäiliö, painevesipumppu, avattava tuuletusikkuna.

### WC:

Vesi-WC, 50 litran septitankki lasikuitua, imutyhjennys. Avattava tuuletusikkuna.

### Luukut ja tuuletus:

Etukajuutan kattoluukku "Taylor" alumiinikehykset. Ajohytty 2 kpl liukuluukut akryyliä. Ajohytin katolla tuuletusventtiili.

### Verhoilu:

Kajuutan seinät ja katto: Galon Cabin muoviverhoilu

Patjat ja selkänojat: Kangasverhoilu

Matot: Vedenkestävät keinokuitumatot.

Verhot: Verhokiskot valmiina.

### Kansiheloitus:

Rst-pollarit 4 kpl, rst-keulakaide, kattokaiteet ja avotilan kaiteet, lepuuttajansilmukat 4 kpl. Lipputangon jalka, tartuntakahvat ajohytin takareunassa.

### Turvallisuus:

Käsi käyttöinen "Whale" pilssipumppu, jauhesammutin 2 kg, uimaportaat.



Seiskari-veneillä on 24 kk:n FINNBOAT takuu,.

Huom!

Seiskari veneeseen on saatavana lukuisa määrä tehdasasennettuja lisävarusteita. Tutustu luetteloon ja tilaa oma veneesi valmiiksi rakennettuna.

Huom.

Rakenne ja varustelu saattavat muuttua tuotekehityksen myötä.

Valmistaja:

**Oy TEKNO-MARINE Ab /Tekno-Marine Eesti Oü**

Marinsatamantie 3, 02320 Espoo, Finland

09-819 0770, 040-9000 940, 040-9000 941

e-mail: rauno@tekno-marine.fi, irma@tekno-marine.fi

www.tekno-marine.fi